

1. 駆動 不要  
支給品 ( モーター 減速機 i= )  
 メーカー、型式: \_\_\_\_\_  
協和手配  
 a. モーター  
メーカー等の指定: \_\_\_\_\_  
協和選定  
減速機付モーター  
減速機付モーター+インバーター  
PG付(同期)モーター  
その他: \_\_\_\_\_  
 b. モーター電源: \_\_\_\_\_ V \_\_\_\_\_ Hz \_\_\_\_\_  $\phi$   
 設置場所: 国内 海外: \_\_\_\_\_  
 c. 防爆仕様: 指定なし d2G4 eG3 eG2  
 \_\_\_\_\_  
 d. 制御・計器関係  
 速度制御: 必要 不要  
 圧力計: 必要 不要  
 温度計: 必要 不要  
 その他: \_\_\_\_\_  
 制御電源: \_\_\_\_\_ V \_\_\_\_\_ Hz \_\_\_\_\_  $\phi$   
 e. ポンプ保護装置 不要 協和推奨  
シャーピン トルクリミッタ  
その他: \_\_\_\_\_  
 f. カップリング 協和推奨 その他: \_\_\_\_\_  
 g. 制御盤 不要 要 : \_\_\_\_\_  
 g. 駆動方法 横駆動 縦駆動 その他: \_\_\_\_\_
2. ポンプの保温、加熱冷却  
加熱冷却不要  
 ※使用温度範囲 Nor \_\_\_\_\_ °C、MAX \_\_\_\_\_ °C  
ジャケット 液相 気相  
電熱ヒーター プレート 鋳込み  
 温度制御: 必要 不要  
 保温: 必要 不要
3. ポンプブロック 不要  
接続指定 入口: \_\_\_\_\_ 出口: \_\_\_\_\_  
協和標準  
 材質指定: \_\_\_\_\_  
その他: \_\_\_\_\_
4. その他の範囲 架台 不要 要 : 設置場所 \_\_\_\_\_  
 安全カバー 不要 要 : \_\_\_\_\_  
 配線工事 不要 要 : \_\_\_\_\_  
その他: \_\_\_\_\_
5. 塗装 色指定: \_\_\_\_\_ 塗装材: \_\_\_\_\_  
 ※ステンレス、工具鋼への塗装はしません。